



# Aditivo Antirresbalante 1 – 2 mm

Edición: Octubre 2015.

## Descripción del Producto.

Formulado en base a pigmentos de sílice para esparcidos sobre la última capa en un sistema anti deslizante. Disponible en tamaño de partícula gruesa, media y fina. Adecuado como material anti deslizante para una amplia gama de sistemas de pintado en condiciones de no inmersión. Adecuado para cualquier tipo de superficie, dependiendo del sistema de pintado específico.

## Usos recomendados.

Recomendado para almacenes, garajes, industrias lácteas, fábricas, laboratorios, hangares, comida, bebida y salas de fábrica donde se requieren propiedades antideslizantes. El rendimiento se tomará durante la aplicación con la pintura húmeda.

## Almacenamiento.

El producto debe conservarse en su envase original, en un lugar seco y ventilado, lejos de las fuentes de ignición o calor, y por debajo de 20°C.

Formato disponible: 5 KG

## Manipulación.

Este producto es sólo para uso profesional. Los aplicadores y operarios deberán ser formados, experimentados y tener la capacidad y equipo para mezclar y aplicar las pinturas correctamente y de acuerdo con la documentación técnica. Los aplicadores y operarios deberán utilizar equipos de protección personal adecuados al usar este producto. Esta guía se proporciona en base al conocimiento actual del producto.

## Seguridad e higiene.

Leer las indicaciones rotuladas en los envases.

Utilizar en condiciones de buena ventilación. No inhalar las pulverizaciones. Evitar el contacto con la piel. Las salpicaduras sobre la piel deben limpiarse inmediatamente con un limpiador adecuado, agua y jabón. Sobre los ojos, enjuagar con agua abundante y requerir inmediata atención médica..

## Notas de descargo.

La información de esta hoja técnica se ofrece en base a nuestros conocimientos prácticos, y ensayos de laboratorio. Sin embargo, como el producto puede emplearse lejos de nuestro control, solo garantizamos sus características en sus envases originales.

Esta versión fue editada por **Codelpa en Octubre de 2015**. Nos reservamos el derecho de cambiar la información, sin notificación previa. Esta hoja técnica reemplaza a las ediciones anteriores.

@@@

